







Porto turistico  
Marina de Laredo, Spagna

*materia infinita*<sup>®</sup>



# La nostra mission

## Our mission

NOVOWOOD® incorpora il significato di rispetto per l'ambiente e l'attenzione alle tecnologie ecosostenibili. Il settore delle costruzioni utilizza circa il 50% di tutte le materie prime e contribuisce all'emissione di un terzo della CO<sub>2</sub> presente in Europa. NOVOWOOD® da oltre 18 anni è impegnata nello sviluppo di materiali e sistemi in grado di favorire un'economia circolare a basso impatto ambientale. NOVOWOOD® è un particolare legno composito, creato con materie prime rigenerate alle quali viene donata seconda vita, salvaguardando quindi le risorse naturali del nostro pianeta.

*NOVOWOOD® incorporates the meaning of respect for the environment and an attention to environmentally friendly technologies. The Building industry uses about 50% of all the raw materials and contributes to the emission of one third of CO<sub>2</sub> present in Europe. NOVOWOOD® for more than 18 years has been committed in the development of materials and systems able to favour a circular economy with low environmental impact.*

*NOVOWOOD® is a particular type of composite wood created with reclaimed raw materials which are endowed with a second life, thus safeguarding the natural resources of our planet.*



VALORIZZARE L'AMBIENTE  
ATTRAVERSO L'USO DI  
MATERIALI ECOCOMPATIBILI

*Fiera Orticolarlo - Giardino Zen - Villa Erba (CO)  
Vincitore 1° premio "La Foglia d'Oro del lago di Como"  
Progettista: Enzo Satoru Tabata  
Aziende esecutrici: Floema Srl - Jukai - Novowood*



# Materia infinita

## Endless material

Grazie alla sua particolare formulazione, NOVOWOOD® è l'unico legno composito che, terminato il suo ciclo di vita, può essere completamente rigenerato fino a 20 volte senza utilizzare nuovi materiali e mantenendo inalterate le sue caratteristiche meccaniche. Questo processo favorisce lo sviluppo di un'economia circolare atta a contenere l'emissione di CO<sub>2</sub> nel mondo.

*Thanks to its particular formulation, NOVOWOOD® is the only wood plastic composite which can be completely recycled up to 20 times at the end of its life cycle without any need to use new materials and with no alteration of its mechanical characteristics.*

*This process supports the development of a circular economy oriented to contain the emission of CO<sub>2</sub> in the world.*

Moreno Maggi Ph. per Mario Cucinella Architects  
Asilo Comunale di Guastalla (RE)

PENSIAMO NEL PRESENTE  
PER IL FUTURO DELLE  
NUOVE GENERAZIONI





# Legno composito


## Wood Plastic Composite

Una ricerca sinergica con la Facoltà di Ingegneria dei materiali dell'**Università di Ferrara** ha permesso di calibrare, testare ed infine commercializzare il composito NOVOWOOD®, che conta 14 additivi al proprio interno, oltre ai due macro elementi: il polietilene (HDPE) e la Farina di Legno. La qualità delle materie prime e gli additivi impiegati determinano direttamente le prestazioni e la durabilità del prodotto finale. Test continui sul prodotto permettono di garantire elevati standard qualitativi costanti nel tempo.

*Research conducted in synergy with the Materials Engineering Faculty of the **University of Ferrara** enabled us to calibrate, test and finally market the composite NOVOWOOD®, which contains 14 additives in addition to two macro elements: polyethylene (HDPE) and wood flour. The quality of the raw materials and additives used determine directly the performance and durability of the final product. Continuous tests on the product serve to guarantee high standards of quality that remain constant over time.*



LEGNO VERO  
AL 65%





# L'evoluzione del legno


## The evolution of wood

Composto da materiali base di altissima qualità, NOVOWOOD® beneficia delle caratteristiche positive dei vari componenti presenti al proprio interno, eliminando i difetti del legno naturale.

NOVOWOOD® è quindi un prodotto Hi-Tech in grado di rispondere ad un mercato sempre più orientato all'efficienza.

*NOVOWOOD® is composed of very high quality base materials and benefits from the positive characteristics of the various components present within it, eliminating the defects of natural wood.*

*NOVOWOOD® is thus a Hi-Tech product capable of meeting the demands of an increasingly efficiency-oriented market.*



COMPORTAMENTO  
AL FUOCO CERTIFICATO



CERTIFIED  
FIRE BEHAVIOUR

DURATURO



DURABLE

NON TORCE



NO TWIST

BASSA  
MANUTENZIONE



LOW  
MAINTENANCE

100%  
RIGENERABILE



100%  
RECYCLABLE

GARANZIA  
10 ANNI



10 YEARS  
WARRANTY

RESISTENTE ALLE  
TEMPERATURE



TEMPERATURE  
RESISTANT

RESISTENTE  
ALLE INTEMPERIE



WATERPROOF

NO SCHEGGE



SPLINTER FREE

MANTIENE  
IL COLORE



COLOR RESISTANT

RESISTENTE  
AGLI INSETTI



WORM PROOF

FACILE  
LAVORABILITA'



EASY  
WORKABILITY

CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA E LE CLASUOLE DI GARANZIA PER DETTAGLI  
PLEASE SEE TECHNICAL SHEET AND SEPARATE WARRANTY CLAUSES FOR DETAILS



# Nuova vita ai materiali

## New life to materials

NOVOWOOD® è l'unico legno composito al mondo ad aver ottenuto la certificazione **ReMade in Italy®**. Il marchio attesta l'italianità del prodotto e la percentuale di **materiale riciclato** al suo interno **pari almeno al 81,5%**, attribuendo a NOVOWOOD® la classe "A". La certificazione, che può essere ottenuta solo da aziende con produzione in Italia, analizza il processo produttivo del composito e verifica la tracciabilità dei materiali riciclati. Il marchio garantisce inoltre la conformità di NOVOWOOD® ai **CAM** del Ministero dell'Ambiente Italiano (Criteri Ambientali Minimi).

*NOVOWOOD® is the only Wood Plastic Composite in the world that has obtained the **ReMade in Italy®** certification. This brand certifies the Italianness of the product and the **percentage of at least 81,5% of recycled material** in it, attributing to NOVOWOOD® class "A". The certification, which can only be obtained by companies with production in Italy, analyzes the productive process of the composite and verifies the traceability of the materials. The brand also guarantees the compliance of NOVOWOOD® to the **CAM** of the Italian Ministry of the Environment (Minimum Enviromental Criteria).*

PROFILI IN LEGNO COMPOSITO  
NOVOWOOD

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RINA

ACCREDIA

IPERWOOD SRL  
RII-PRC00387-21

≥ 90%	A <sup>+</sup>	81,5%	A
≥ 60% - 90%	A		
≥ 30% - 60%	B		
< 30%	C		
tipologia materiale riciclato		Farina di legno HDPE riciclato	100% 90%
<div><div></div><div>REMADE IN ITALY®</div></div>			

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy  
[dati non oggetto di certificazione]

Riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kwh/kg)	4,27
Riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (kg co <sub>2</sub> eq/kg)	0,59
altre certificazioni ambientali	

www.remadeinitaly.it

The logo for ReMade in Italy features a green circle with the letters 'RE' inside, followed by the words 'MADE IN ITALY' in a bold, sans-serif font. To the left of the text are five grey circles of varying sizes arranged in a semi-circular pattern.

www.novowood.it ■ +39 0532.732737 ■ commerciale@novowood.it 13



# Innovazione & design

## Innovation & design

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di NOVOWOOD® ci permettono di fornire a progettisti e costruttori soluzioni personalizzate e performance garantite anche nelle condizioni più difficili.

Grazie alle molteplici combinazioni e finiture, il prodotto viene utilizzato sempre più spesso come vero e proprio elemento di design, sposando alla perfezione funzionalità ed estetica.

*The technical and aesthetic features of NOVOWOOD® enable us to supply designers and builders with custom solutions and performances that are guaranteed even under the most difficult conditions.*

*Thanks to the variety of combinations and finishes, the product is used more and more often as a veritable design element, a perfect blend of functionality and aesthetics.*



100% RESA ESTETICA  
0% MANUTENZIONE

Hotel Plaza Lucchesi - Firenze  
Ph. Oliviero Santini



# Soluzioni senza confini

## Infinity solutions

Studiato inizialmente come prodotto in grado di essere impiegato in climi ed ambienti molto aggressivi, NOVOWOOD® ha esteso il proprio impiego ai più svariati ambiti ed utilizzi, in linea con la crescente richiesta del mercato e diventando così partner di progettisti ed imprese nella definizione e realizzazione di spazi esterni di qualsiasi natura.

*Initially conceived as a product to be used in very aggressive climates and environments, NOVOWOOD® has extended its application to a whole variety of areas and uses, in line with growing market demands, thus becoming a partner of designers and contractors in the definition and creation of all types of exterior spaces.*



LA NATURA CI HA DATO IL LEGNO,  
NOI LO ABBIAMO MIGLIORATO

Porto turistico Marina d'Arechi - Salerno  
Ph. Rastrelli



# Al tuo fianco nei progetti più ambiziosi

## By your side in the most ambitious projects

Grazie al supporto costante dell'ufficio tecnico interno, di una rete capillare di partner e di un'esperienza maturata in oltre 15 anni di attività, non esistono limiti alle applicazioni NOVOWOOD®.

Un confronto costante sulle nuove tecniche e sulle possibilità applicative ha permesso di impiegare con successo NOVOWOOD® nei progetti più prestigiosi del panorama internazionale.

*Thanks to the constant support of the internal technical office, of a diffused net of partners and of an experience matured in over 15 years of activity, there are no limits to the applications of NOVOWOOD®.*

*A constant comparison on the new techniques and possibilities of application has allowed to use successfully NOVOWOOD® in the most prestigious projects of the international scene.*






## Niente più sprechi

### No more waste

NOVOWOOD® fa un altro passo avanti sul fronte della salvaguardia ambientale grazie al progetto **[remake]**, che favorisce il processo di recupero gratuito degli scarti di legno composito dal sito di lavorazione. Questi, grazie alla loro particolare formula, possono essere riutilizzati per dar vita a nuovi prodotti, contribuendo a ridurre l'uso delle risorse naturali del nostro pianeta. I clienti che aderiscono al progetto, inoltre, risparmiano sullo smaltimento degli scarti e hanno diritto a bonus sugli acquisti futuri.

*NOVOWOOD® makes one step forward on the front of environmental protection thanks to **[remake]** project, that favours the free process of recovery of the wastes of Wood Plastic Composite from the building site. These, thanks to their particular formulation, can be reused in order to create new products, contributing to the safeguard of the natural resources of our planets. The clients who take part to the project also save money on the disposal of waste and have right to a bonus on future purchases.*



# [remake]

**extrude.**  
**use.**  
**recycle.**  
**repeat.**



# Ambiti di utilizzo

## Application fields

L'incomparabile resistenza in ambiente esterno, il design d'avanguardia, la molteplicità di sezioni, e la gamma cromatica selezionata, permettono l'impiego dei profili NOVOWOOD® in progetti di qualsiasi dimensione ed ambito applicativo.

*The incomparable resistance in external environment, the innovative design, the multiplicity of sections, and the selected chromatic range, allow the use of NOVOWOOD® profiles in projects of any dimension and application field.*



Residenza privata a Cagliari (CA)  
Ph. Cédric Dasesson per Orma Studio Cagliari



HAPIMAG Resort Venezia  
Cavallino Treporti (VE)



Marina d'Arechi  
Salerno (SA)

**Residenziale**  
**Residenziale**

**Ricettivo**  
**Hospitality**

**Nautico**  
**Nautical**





*Punto Vendita Ipercoop  
Formigine (MO)*



*Asilo Pablo Neruda  
Ferrara (FE)*



*Biodigestore  
Foligno (PG)*



*Piattaforma galleggiante  
Ferrara (FE)*

**Commerciale**  
Commercial

**Scolastico**  
School

**Industriale**  
Industrial


**Pubblico**  
Public



# Colori Colours

Le 6 colorazioni disponibili sono pensate per poter inserire i materiali NOVOWOOD® all'interno di qualsiasi contesto, da quello più classico fino a quello dal design contemporaneo. Alcune tonalità sono vicine a quelle del legno naturale, mentre altre consentono di creare accostamenti di tendenza.

*The 6 colours available are designed to be able to insert NOVOWOOD® materials inside any context, starting from the most classical to the one with contemporary design. Some shades are closer to natural wood, while others allow to create trendy colour combinations.*





# Finiture

## Surface treatment

Le finiture superficiali NOVOWOOD® sono il frutto di una profonda conoscenza del materiale e di una continua ricerca al fianco dei progettisti per ottenere impatti estetici in linea con i trend di mercato.

Combinabili con quasi tutti i profili in produzione permettono di ottenere un risultato piacevole sia al tatto che alla vista.

*NOVOWOOD® surface finishes are the result of a deep knowledge of the material and a continuous research alongside the designers to obtain aesthetic impacts in line with the market trends. All the finishes can be combined with almost all profiles in production, obtaining a pleasant result both to the touch and to the eye.*



### Standard

Questo tipo di finitura è applicato di standard su tutti i profili estrusi NOVOWOOD®. Grazie ad una levigatura superficiale realizzata al termine dell'estrusione si ottiene un effetto opaco e piacevole al tatto che ricorda molto una doga in legno piallata.

*This type of finish is applied as standard on all NOVOWOOD® extruded profiles. Thanks to a surface smoothing made at the end of the extrusion line, an opaque and pleasant to the touch effect is obtained, very reminiscent of a planed wooden plank.*



### Premium

Disponibile l'innovativa finitura Novowood Premium, in grado di rievocare la naturalezza del legno, con le proprie venature marcate, piacevole non solo alla vista ma anche al tatto. Si tratta di una spazzolatura profonda, ideata per soddisfare le esigenze di architetti e designer in cerca di un effetto naturale, elegante e di maggiore appeal.

*The innovative finish Novowood Premium is available, able to evoke the natural look of wood, with its deep brushing, not only pleasant to the eye but also to the touch. It is a deep brushing designed to satisfy the demands of architects and designers looking for a natural, elegant and more appealing effect.*



### Natural

Questa particolare finitura è ottenuta per donare al prodotto l'effetto tipico dei nodi del legno. Impressa a caldo con rulli continui permette di ottenere un effetto omogeneo, stabilizzando la propria cromia nell'arco di circa 3 mesi dalla posa in opera.

*This particular finish is reached to give the product the typical effect of the knots in the wood. Hot stamped with continuous rollers, it allows to obtain a homogeneous effect, stabilizing its color within about 3 months from the installation.*





HAPIMAG Resort Venezia  
Cavallino Treporti (VE)

# **Pavimentazioni**

---

## **Decking**



# Applicazioni

# Applications

Le doghe NOVOWOOD® rappresentano una soluzione ideale per molteplici ambiti di utilizzo. Possono essere impiegate per pavimentazioni esterne in ambiti privati o pubblici e sono adatte anche alle installazioni in ambiente marino per ponti e pontili galleggianti. I profili si adattano alla fantasia dei progettisti anche nell'ambito del design e dell'arredo urbano.

*NOVOWOOD® staves represent an ideal solution for multiple application fields. They can be used for outdoor decking in public or private contexts and are also suitable for installations in marine environment for bridges and floating pontoons. The profiles can be adapted to the fantasy of designers also in the fields of private and public furniture.*



Residenza privata  
Volta Mantovana (MN)



Porto di Ascona  
Ascona (Svizzera)



Complesso residenziale Porta Volta Home  
Milano (MI)

**Pavimentazioni esterne**  
**Outdoor decking**

**Ponti e pontili**  
**Bridges and pontoons**

**Arredo e design**  
**Furniture & design**



# Profili

## Profiles

Molteplici sono le sezioni disponibili per il decking, con profili double-face che consentono l'installazione su entrambi i lati. Le doghe della linea Elite e Prestige sono in grado di integrarsi in qualsiasi contesto, grazie al loro profilo elegante e discreto. La pavimentazione delle linee Nautico e Nautico Light è pensata soprattutto per ambienti marini grazie ad una sezione di dimensione maggiorata ed un'inconfondibile zigrinatura superficiale.

*Multiple sections are available for decking, with double-face profiles that allow the installation on both sides.*

*The staves of the Elite and Prestige lines can integrate with any context, thanks to their elegant and discreet shape. The decking of Nautico and Nautico Light lines is designed mostly for marinas environments thanks to an increased size section and a typical grooved surface.*





# Elite 145

COD. 145S22

Sezione Section	145x22 mm	Peso (m) Weight (m)	4,10 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	28,25 Kg



Le doghe della linea Elite, grazie alla loro sezione piena, garantiscono una solidità incomparabile ed una resistenza al carico superiore rendendole la soluzione ideale in ambienti ad alto afflusso di utenza ed in situazioni con climi particolarmente aggressivi. Nelle installazioni possono essere facilmente integrate alle doghe Prestige grazie alla medesima geometria e finitura superficiale.

*The staves of the Elite line, thanks to their solid section, guarantee incomparable and higher resistance to the load strenght making them the ideal solution in high user flow environments and situations with particularly aggressive climates. They can be easily integrated to Prestige staves thanks to the same geometry and surface finishing.*

# Elite 197

COD. 197S22

Sezione Section	197x22 mm	Peso (m) Weight (m)	5,56 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	28,30 Kg



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White



Solarium Hotel degli Artisti  
Roma



# Prestige 145

COD. 145H22

Sezione Section	145x22 mm	Peso (m) Weight (m)	2,90 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	19,98 Kg



I profili della linea Prestige sono installabili sia sul lato liscio che su quello millerighe, presentano scassi laterali per il fissaggio con clip a scomparsa e consentono un'agevole movimentazione grazie al loro peso contenuto dato dalla sezione alveolare. Le doghe donano un tocco di eleganza agli ambienti in cui vengono impiegate garantendo sobrietà ed una perfetta integrazione.

*The profiles of the Prestige line can either be installed on the smooth side or the grooved side, they have special design at the sides for the hidden fastening clips and are easy to handle thanks to their lightweight hollow core structure. The staves gives a touch of elegance to the settings in which they are used, ensuring sobriety and a perfect integration.*

# Prestige 197

COD. 197H22

Sezione Section	197x22 mm	Peso (m) Weight (m)	3,93 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	19,95 Kg



Sand



Wood



Copper Brown



Dark Grey



Pearl Grey



White



Attico privato  
Bologna (BO)



# Nautico

COD. 145S23

Sezione	145x23 mm	Peso (m)	4,29 Kg
Section		Weight (m)	
Lunghezza	4000 mm	Peso (m2)	29,58 Kg
Length		Weight (sqm)	



*The staves of the Nautico and Nautico Light lines are used mainly in installations in marine environments, on pontoon or for walkways of tourist marinas, but they can be used also in civil applications thanks to their resistant structure and ease of installation.*

Le doghe delle linee Nautico e Nautico Light vengono applicate principalmente nelle installazioni in ambiente marino sui pontili galleggianti o nei camminamenti dei porti turistici, ma possono trovare impiego anche in ambienti civili grazie alla struttura resistente ed alla semplicità di posa in opera.



Wood



Copper Brown



Dark Grey



# Nautico Light

COD. 145H23

Sezione	145x23 mm	Peso (m)	3,10 Kg
Section		Weight (m)	
Lunghezza	4000 mm	Peso (m2)	21,36 Kg
Length		Weight (sqm)	

Porto turistico Marina dell'Orso  
Poltu Quatu (OT)



# Sistemi applicativi

## Application systems

I sistemi di installazione della pavimentazione NOVOWOOD® sono pensati per applicazioni rapide e sicure su sottostrutture in alluminio che favoriscono la ventilazione dei profili. Grazie ad un'ampia gamma di accessori di livellamento e finitura è consentita l'applicazione anche in presenza di guaine e fondi sconnessi.

*The installation systems of NOVOWOOD® decking are designed for quick and secure applications on aluminium subconstruction frameworks that favour the ventilation of the profiles.*

*Thanks to a wide range of accessories for levelling and finishing also the applications on floor with waterproof coatings and irregular substrates are allowed.*




Ponte della Pace  
Casalecchio di Reno (BO)



# Sottostruttura semplice

## Single layer framework




Il pacchetto di pavimentazione semplice prevede l'applicazione di corsie di supporto in alluminio alle quali vengono ancorate le clip di sostegno alle doghe. E' possibile scegliere tra le diverse tipologie di clip ed adottare sistemi di livellamento e finiture perimetrali.

*The single layer framework system demands the application of aluminium joists to which the fixing clips of the staves are anchored.*

*It is possible to choose different clip typologies and adopt levelling systems and perimeter finishings.*

# Sottostruttura a 2 livelli

## Double layer framework



La sottostruttura rinforzata a due livelli consente un'applicazione sicura del prodotto in presenza di fondi rivestiti da guaina ove non è possibile fissare direttamente le corsie. Gli speciali profili omega consentono un fissaggio rapido dei layer ottenendo una migliore stabilità complessiva del sistema.

*The reinforced double layer framework allows a secure application of the product where presence of substrates with waterproof coat doesn't allow direct fixing of joists anchors.*

*The special omega profiles allow a quick fixing of the layers obtaining a better stability of the system.*





# Frangisole

---

## Louvers

*Residenza privata a Cagliari (CA)  
Ph. Cédric Dasesson per Orma Studio Cagliari*



# Applicazioni

## Applications

I profili frangisole della linea Infinity costituiscono un dettaglio architettonico in grado di integrarsi in differenti contesti. Possono essere utilizzati come rivestimento di facciata, oppure come schermatura, contribuendo al miglioramento del comfort abitativo. Possono inoltre essere creati pannelli scorrevoli e sistemi complessi, che consentono di razionalizzare il passaggio di luce ed aria offrendo un design moderno.

*Louvers profiles of the Infinity line are an architectural detail that can be integrated in different contexts. They can be used as cladding for a façade, or as shading, contributing to improve the living comfort. Also sliding panels and complex systems can be created, that allow to rationalize the passage of light and air providing a modern design.*

Ristorante Roadhouse  
Casalecchio di Reno (BO)



**Rivestimento**  
**Cladding**

Uptown Gardens  
Roma (RM)



**Schermatura**  
**Sun shading**

Residenza Privata  
Bologna (BO)



**Scorrevoli**  
**Sliding**



# Profili

## Profiles

I profili della serie Infinity NOVOWOOD® sono disponibili in diverse sezioni, installabili su ambedue i lati grazie agli speciali rinforzi interni in lega di alluminio. Posizionati orizzontalmente o verticalmente, si integrano perfettamente con le facciate degli edifici su cui vengono installati, donando un appeal contemporaneo.

*The profiles of the NOVOWOOD® Infinity line are available in different sections, installable on both sides thanks to the special internal aluminium alloy reinforcement profiles. Mounted horizontally or vertically, they perfectly integrate to the façades of the buildings on which they are installed, giving them a contemporary appeal.*



- Sand
- Wood
- Copper Brown
- Dark Grey
- Pearl Grey
- White

### Infinity Plus 30

COD. 40H30




Sezione  
Section 30x40 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 1,00 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame



### Infinity Plus 60

COD. 60H40




Sezione  
Section 60x40 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 1,45 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame



### Infinity Plus 75

COD. 75H40




Sezione  
Section 75x40 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 1,65 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame



### Infinity Plus 90

COD. 90H40



Sezione  
Section 90x40 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 2,10 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame



### Infinity Plus 120

COD. 120H60




Sezione  
Section 120x60 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 3,98 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame



### Infinity Plus 150

COD. 150H45




Sezione  
Section 150x45 mm

Lunghezza  
Length 3000+ mm

Peso solo WPC (m)  
Weight WPC only (m) 2,75 Kg

Anima in alluminio  
Aluminium frame





# Sistemi applicativi

## Application systems

Anni di ricerca e sviluppo hanno portato alla creazione di diversi sistemi di fissaggio in grado di garantire velocità durante la posa in opera ed un imparagonabile risultato estetico.

Tutti i sistemi prevedono fissaggi a scomparsa e connessioni meccaniche per una resistenza calibrata nei vari ambiti di applicazione.


*Years of research and development have brought to the creation of different fixing systems that can guarantee quickness during the installation and an incomparable easthetic result.*

*All the systems contemplate hidden fixings and mechanical connections for a calibrated resistance in the different application fields.*






# Preassemblaggio Pre-assembling




# Surface Surface



# Novofix Novofix



# Mensole Shelves



# Tappi frontali Frontal caps





# Sistemi finiti

## Finished systems

Con un alto contenuto tecnologico, i sistemi finiti NOVOWOOD® possono essere utilizzati come complementi di design nelle realizzazioni più prestigiose. Forme, colori e dimensioni personalizzabili in grado di soddisfare le necessità dei committenti più esigenti.

*With an high technology content, the NOVOWOOD® finished systems can be used as design complements in the most prestigious realizations. Shapes, colours and dimensions are customizable and they are able to satisfy the requests of the most exigent clients.*



# Pannelli scorrevoli *Frame*

## Sliding panels *Frame*

La resistenza dell'alluminio verniciato e l'eleganza dei profili Infinity si incontrano in un mix tecnologico in grado di creare geometrie che caratterizzano gli spazi unendo al contempo funzionalità e protezione dall'irraggiamento solare.

*The resistance of painted aluminium and the elegance of the Infinity profiles meet in a technological mix able to create geometries that characterize the spaces associating functionality and protection from solar irradiation.*



Residenza Privata  
Salzano (VE)



# Pannelli scorrevoli *Hidden Frame*

## Sliding panels *Hidden Frame*

Un design minimalista con telaio arretrato permette di integrare la soluzione architettonica per il controllo dell'irraggiamento solare nelle realizzazioni con una spiccata vocazione materica.

I pannelli 'HIDDEN FRAME' permettono l'utilizzo dei frangisole Infinity combinandoli per il raggiungimento degli standard estetici richiesti.


*A minimal design with hidden frame allows to integrate the architectural solution for the control of solar irradiation in the realizations with a strong material vocation.*

*The 'HIDDEN FRAME' panels allow the use of Infinity Plus louvers combining them for the achievement of the aesthetic results requested.*



Telaio in alluminio arretrato  
*Hidden aluminium frame*

Frangisole Infinity Plus  
*Infinity Plus louvers*



Complesso residenziale  
Rimini (RN)



*Complesso residenziale Giardini D'inverno  
Milano (MI)*



# **Rivestimenti**

---

## **Cladding**



# Applicazioni


## Applications

Dotati di una spiccata vocazione al design ed all'integrazione di materiali naturali per la protezione degli involucri edilizi, i profili NOVOWOOD® trovano il principale impiego come rivestimento di facciata. L'adattabilità dei sistemi e gli accessori a corredo permettono inoltre la creazione di controsoffitti e arredo urbano.

*With a strong vocation to design and to integration of natural materials for the protection of civil envelopes, NOVOWOOD® profiles are mainly used as wall cladding. The adaptability of systems and accessories available allow the creation of ceilings and urban furniture.*



Polo Informativo  
Ferrara (FE)



Residenza privata  
Cantù (CO)



Arredo Urbano  
Roma

Rivestimenti Cladding

**Rivestimento parete**  
**Wall cladding**

**Controsoffitto**  
**False ceiling**

**Arredo e design**  
**Furniture & design**



# Profili

## Profiles

I profili della linea SKIN sono pensati per soddisfare le esigenze estetiche più ambiziose, disponibili in varie sezioni e colori garantiscono una perfetta integrazione con l'involucro edilizio proteggendo al contempo la struttura dall'attacco diretto degli agenti atmosferici.

*The SKIN line profiles are designed to satisfy the most ambitious aesthetic demands, available in different sections and colours they guarantee a perfect integration with the building envelope also protecting the structure from the direct attack of weathering.*



Complesso residenziale Giardini D'inverno  
Milano (MI)



# Skin Prestige 145

COD. 145H22



Sezione Section	145x22 mm	Peso (m) Weight (m)	2,90 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	19,98 Kg

Il rivestimento parete NOVOWOOD® nella sua forma più classica, con profili a sezione costante utilizzabili su entrambi i lati per ottenere due differenti tipologie di finitura: liscia o millerighe. Skin Prestige 145 si contraddistingue per la sua spiccata versatilità di utilizzo.

*The NOVOWOOD® wall cladding in its most classical form, with profiles with a constant section that can be used on both sides in order to obtain two different types of finishing: smooth or grooved.*

*Skin Prestige 145 stands out for its strong versatility of use.*

# Skin Prestige 197

COD. 197H22



Sezione Section	197x22 mm	Peso (m) Weight (m)	3,93 Kg
Lunghezza Length	2200 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	19,95 Kg

Skin Prestige è disponibile anche nella larghezza 197 mm, il grande formato che consente di realizzare facciate e controsoffitti che rispondano alle esigenze estetiche dell'architettura contemporanea, con fughe più distanziate e doghe leggere ma grandi.

*Skin Prestige is available also in 197 mm width, the great format that allows to make façades and ceilings that respond to the aesthetic needs of contemporary architecture, with grouts even more distant and staves that are light but also big.*



Residenza Privata  
Terlizzi (BA)



# Skin Max

COD. 250H20

- Sand
- Wood
- Copper Brown
- Dark Grey
- Pearl Grey
- White



Sezione Section	250x20 mm	Peso (m) Weight (m)	3,60 Kg
Lunghezza Length	2900 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	14,36 Kg

Il profilo Skin Max è pensato appositamente per applicazioni in facciata o a controsoffitto, grazie al suo peso contenuto e alla sezione maggiorata. Nelle due diverse applicazioni 'grande formato' e 'dogato' è in grado di coincidere con le diverse esigenze progettuali.

The Skin Max profile is designed specifically for applications on façade or ceiling, thanks to its reduced weight and its increased section. In its two different applications 'big size' and 'staved' it is able to coincide with the different design demands.

# Skin

COD. 127H15



Sezione Section	127x15 mm	Peso (m) Weight (m)	2,15 Kg
Lunghezza Length	2000 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	16,95 Kg

Il profilo Skin è progettato per la realizzazione di facciate ventilate con necessità di giunto chiuso. Le speciali clips di fissaggio permettono una sovrapposizione parziale dei profili, occultando in maniera completa il sistema di ancoraggio.

Skin profile is designed for the construction of ventilated façades with need of a closed joint. The special clips system allows a partial overlap of the profiles, completely concealing the anchoring system.






# Skin Pro

COD. 197H22P

- Sand
- Wood
- Copper Brown
- Dark Grey
- Pearl Grey
- White




Sezione Section	197/97/47x22 mm	Peso (m) (sezione 197 mm) Weight (m) (section 197 mm)	3,93 Kg
Lunghezza Length	2900 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	19,95 Kg

Skin Pro è il profilo di NOVOWOOD® pensato appositamente per garantire una libertà di espressione senza eguali. Dedicata specialmente ai progettisti, la doga è disponibile in 3 larghezze: 197, 97 e 47 mm, che possono essere combinate ottenendo infinite soluzioni, mantenendo però la semplicità di posa garantita dal sistema di sottostruttura NOVOWOOD®.

*Skin Pro is the new NOVOWOOD® profile designed to allow a unique freedom of expression. Especially aimed to designers, the stave is available in 3 widths: 197, 97 and 47 mm, that can be combined obtaining infinite solutions but maintaining the facility of installation granted by NOVOWOOD® subconstruction system.*

## Possibili combinazioni Possible combinations






# Skin Air

COD. 219H26

- Sand
- Wood
- Copper Brown
- Dark Grey
- Pearl Grey
- White



Sezione Section	219x26 mm	Peso (m) Weight (m)	3,09 Kg
Lunghezza Length	2900 mm	Peso (m2) Weight (sqm)	15,45 Kg

Skin Air è il nuovo profilo NOVOWOOD® per il rivestimento caratterizzato da una superficie tridimensionale. La doga presenta profonde scanalature che consentono di simulare l'effetto di listelli da 36 mm sulla facciata o sul soffitto, con la facilità e velocità di installazione di un profilo con larghezza utile 200 mm. Skin Air risponde alle richieste estetiche dell'architettura di oggi con una soluzione *smart* che dona profondità ed un nuovo ritmo alla facciata.

*Skin Air is the new NOVOWOOD® profile for cladding, characterized by a three-dimensional surface. The stave has deep grooves that simulate the effect of 36 mm profiles on façade or ceiling, with the easiness and quickness of installation of a 200 mm wide profile. Skin Air responds to the aesthetic needs of today's architecture with a smart solution which gives depth and new rythm to the façade.*





# Sistemi applicativi

## Application systems

I sistemi per rivestimento di facciata con doghe della linea SKIN NOVOWOOD® sono studiati per collocarsi all'interno dei progetti integrandosi con le diverse tipologie di fondo. Le facciate NOVOWOOD® prevedono sistemi semplici e soluzioni avanzate per l'utilizzo combinato in presenza di isolamento a cappotto.

*The wall cladding systems with NOVOWOOD® staves SKIN line are designed to be installed inside projects integrating with the different substrate typologies. The NOVOWOOD® façades include standard systems and advanced solutions for the combined use in presence of coat thermal insulation.*



Il sistema di sottostruttura OMEGA è ideale per applicazioni su calcestruzzo o muratura piena; permette l'ottenimento di una naturale ventilazione retrostante mantenendo salubre il fondo di supporto.

Il sistema DELTA è ideato per compensare fuori squadra del fondo di supporto o in presenza di cappotto isolante.

Il sistema LAMBDA, dalla spiccata vocazione tecnologica, permette l'integrazione di sottostruttura ed isolante in pannelli pronto posa in grado di ridurre sensibilmente le tempistiche di lavorazione in cantiere.

*The subconstruction framework OMEGA system is ideal for applications on concrete or full masonry; it allows to obtain a natural behind ventilation maintaining salubrious the substrate.*

*The DELTA system is designed to compensate differences in level of the substrate or in case of insulation coat.*

*The LAMBDA system, with a strong technological vocation, allows the integration of subconstruction framework and insulation panels ready for the installation and is able to considerably reduce the working times in the building site.*

## Omega kit



## Delta kit



## Lambda kit





Green Coast Resort and Residences  
Palasë (Albania)



Edificio Residenziale  
Mira (VE)



Residenza privata  
Brescia (BS)



Rivestimento parapetti  
Trivignano (VE)



Decathlon Reggio Emilia  
Reggio Emilia (RE)



Centro Commerciale  
Yavne (Israele)





Camminamento  
Katara Beach - Doha - Qatar



Complesso residenziale  
Trivignano (VE)



Centro commerciale 'Kanguro'  
Agordo (BL)



Residenza Privata  
Chiusa Sclafani (PA)



Complesso Residenziale  
Rimini (RN)



Business Center  
Piacenza (PC)







*Villa privata  
Perugia (PG)  
Studio Menichetti & Caldarelli*

# **Accessori**

---

## **Accessories**



Sistemi di fissaggio

Fixing systems



Clips Nylon  
Nylon Clips

COD. CLIPSHP2-5

Clip standard di fissaggio a scomparsa, in nylon. Spazio 5 mm.

Standard hidden fixing clip made of nylon. Space 5 mm.



Clips Inizio-Fine  
Starter Clips

COD. CLIPS-IF

Clip iniziale utile per determinare il filo di partenza della pavimentazione.

Starting clip useful for defining the starting edge of the decking.



Clips Inox a 'X'  
Stainless steel 'X' clips

COD. CLIPSHP9

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 3/4 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 3/4 mm.



Clips Inox a 'V'  
Stainless steel 'V' clips

COD. CLIPS-V-5.5

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 7/8 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 7/8 mm.



Clips Inox 5 mm  
Stainless steel clip 5 mm

COD. CLIPS-A-5

Clip di fissaggio in acciaio inox. Spazio 5 mm.

Stainless steel fastening clip. Space 5 mm.



Novostrip  
Novostrip

Nastro butilico per il fissaggio delle doghe.

Butilic strip for the fixing of staves.

Sottostruttura

Subconstruction framework



Magatello alluminio  
Aluminium joist

COD. ALU

Corrente di sottostruttura standard per pavimentazioni.

Standard substructure aluminium joist for decking.



Magatello Omega  
Omega joist

COD. 80H25

Profilo di sottostruttura a geometria speciale.

Subconstruction profile with a special geometry.



Profilo Omega Wall  
Omega Wall Profile

COD. 90H25

Profilo di sottostruttura a geometria speciale per pareti ventilate.

Subconstruction profile with a special geometry for cladding.

Spessori

Levelling supports



Supporti regolabili  
Adjustable jack supports

Supporti regolabili da impiegare al di sotto dei correnti, atti al raggiungimento delle quote di progetto.

Adjustable supports to be used beneath the subconstruction profiles, serving to comply with design heights.



Spessori in PVC  
PVC Pads

Spessori di livellamento in pvc spessore 3 mm.

Pvc pads, 3 mm thick.

Finitura superficiale

Covering



Coprifuga  
Joint covering

Profilo guaina coprigiunto da applicare a pressione nella fessura tra doghe.

Joint covering profile to be pressed into the gap between staves.

Profili di finitura perimetrale

Trims and joints



Battiscopa  
Skirting trim

COD. 145S10

Profilo perimetrale rifilabile in altezza utilizzabile come bordatura.

Perimeter profile that can be trimmed in height, usable as edging.



Angolare a 'L'  
Corner trim

COD. 50L50

Profilo angolare di bordatura.

Corner edging profile.



Bottazzo  
Fender profile

COD. 90S40

Profilo massiccio, sagomabile ad ottenimento di finiture speciali

Solid profile, it can be shaped to obtain special finishes.



Profilo angolare in alluminio  
Aluminium angular profile

COD. L45

Profilo in alluminio a L utilizzato per finitura perimetrale.

L shape aluminium profile used for perimeter.



Profilo 'B' parabordo  
'B' Fender

COD. 197H60

Profilo in WPC utilizzato prevalentemente in ambito marittimo.

WPC profile used mainly for marine environment.



Profilo 'L' parabordo  
'L' Fender

COD. 155H90

Profilo in WPC utilizzato per finitura perimetrale.

WPC profile used for perimeter finishing.

Trattamenti e pulizia

Cleaning and treatments



Scudo WPC  
WPC Shield

COD. SCUDO

Trattamento protettivo contro le macchie.

Protective anti-stain treatment.



Pulitore WPC  
WPC Cleaner

COD. CLEANER

Pulitore intensivo per prodotti in WPC.

Intensive cleaner for WPC products.



Pulitore Spray  
Spray Cleaner

COD. SPRAY

Pulitore intensivo spray, per macchie localizzate.

Intensive spray cleaner for localized spots.

Accessori frangisole

Louvers accesories



Tappi di chiusura  
End caps

COD. CAP

Tappi per la chiusura laterale dei frangisole.

Caps for the side closures of the louvers.



Colla per tappi + pistola  
End caps glue + gun

COD. GLUE1

Colla per l'applicazione dei tappi ai frangisole.

Glue for the application of caps to the louvers.



# Novowood nel mondo

## Worldwide Novowood

Passione ed esperienza. E' una storia di soddisfazioni iniziata nel 2002 grazie ad una profonda conoscenza del decking da esterno in legno esotico, acquisita in più di 15 anni di esperienza nel settore dell'ingegneria naturalistica. Il continuo studio del mercato sempre più rivolto anche alle tematiche ambientali, ci ha portati ad investire sulla ricerca e sviluppo del prodotto fino alla realizzazione del legno composito per eccellenza: NOVOWOOD®. Una scelta azzeccata, come dimostra la rapida crescita del gruppo, divenuto oggi vero e proprio riferimento del mercato.

*Passion and experience. It is a story replete with satisfaction that began in 2002 thanks to a thorough acquaintance with outdoor decking made of exotic wood, built up in over 15 years of experience in the field of environmental engineering. Our continual analysis of a market increasingly focused also on environmental issues led us to invest in product research and development, which resulted in the creation of the composite wood par excellence: NOVOWOOD®. An apt choice, as is demonstrated by the rapid growth of the group, which has become a veritable point of reference for the market.*



**Da più di 19 anni  
al vostro servizio**  
At your service  
for over 19 years



**Logistica avanzata**  
Worldwide delivery



**Assistenza tecnica**  
Technical service



**Assistenza clienti**  
Customer service



**Novowood è posato  
in oltre 32 paesi**  
Our products are in  
over 32 countries



**Ricerca e sviluppo**  
Research  
and development





**Africa**  
Egitto, Madagascar, Marocco  
*Egypt, Madagascar, Morocco*



**America**  
Antille Olandesi, Stati Uniti  
*Netherlands Antilles, United States*



**Asia**  
Cina, Emirati Arabi Uniti,  
Hong Kong, Israele, Maldive, Qatar  
*China, United Arab Emirates,  
Hong Kong, Israel, Maldives, Qatar*



**Europa**  
Albania, Austria, Belgio, Bosnia Ervegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia,  
Germania, Gran Bretagna, Italia, Malta, Montecarlo, Montenegro, Olanda,  
Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera  
*Albania, Austria, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia,  
France, Germany, Great Britain, Italy, Malta, Montecarlo, Montenegro,  
Holland, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland*





**NOVOWOOD**

Via E. da Rotterdam, 29  
44122 - Ferrara - (FE)

**+39 0532 732737**

**commerciale@novowood.it**

**www.novowood.it**